



Fireball

Fusion Wax + Tourbillon No.2

Das Kit enthält das Hybridwachs Ultimate Fusion Wax und die speziell entwickelte Tourbillon No.2-Beschichtung, die sich an die Wachskomponenten bindet und neue, haltbarere Eigenschaften verleiht. Tourbillon No.2 ist der sogenannte Booster, dessen Aufgabe es ist, den Schutz des Waxes auf etwa 6 Monate zu verlängern und der geschützten Oberfläche einen einzigartigen Glanz und stärkere hydrophobe Eigenschaften (Wassertropfen) zu verleihen. Es ist vor allem für Menschen zu empfehlen, die für eine dauerhafte, regelmäßige Sicherheit für Ihr Auto suchen, die einen sehr dauerhaften, periodischen Schutz für ihr Auto suchen und gleichzeitig auf einen hohen Glanz und stark auffallende Oberfläche achten.

Fireball Ultimate Fusion Wax ist ein Hybridwachs, das die perfekte Grundlage für das Erreichen vieler Eigenschaften auf einer geschützten Oberfläche ist. Die Wahl der gleichen Wachs kann für ca. 3 Monate seiner hervorragenden Eigenschaften wie Sicherheit, versteckte Mängel, Hydrophobizität, Verdunkelung der Oberfläche genießen und so genanntes nasses Aussehen der geschützten Oberfläche. Wir können jedoch die Wachswirkung verstärken, indem wir einen der Booster auswählen (nur im Set erhältlich) und die zusätzlichen Eigenschaften nutzen, die uns am besten passen:

Fusion Wax + Tourbillon No.1 - halbjähriger Schutz, Fliesen und ein glänzender Glanz
Fusion Wax + Tourbillon No.2 - halbjährlicher Schutz, Tropfen und mehr Glanz

Anwendung:

Die Tourbillon No.2-Schicht kann nicht früher als 15 Tage nach dem Auftragen des Waxes auf die mit Fusionswachs geschützte Oberfläche aufgetragen werden. Wenn das Produkt aufgetragen wird, muss das Wachs vollständig ausgehärtet sein. Die Oberfläche sollte für die Anwendung durch gründliches Waschen und Trocknen des Autos vorbereitet werden. Das Produkt wird mit dem mitgelieferten Applikator aufgetragen und die ganze Platte oder ein Teil davon verklebt. Nach ca. 15-20 Sekunden greifen wir mit einem kurzflorigen Tuch (wir empfehlen: Fireball Jet Towel). Um Streifen zu vermeiden, verwenden Sie ein zweites Tuch, um die Beschichtung genau zu erreichen. Nach 4 Stunden wiederholen Sie diese Schritte, indem Sie eine zweite Schicht auftragen. Die Aushärtezeit von Tourbillon beträgt ca. 24 Stunden. Während dieser Zeit empfehlen wir, das Fahrzeug an einem trockenen und belüfteten Ort zu lagern. Die vollständige Aushärtung erfolgt nach 15 Tagen.

GEFAHRENHINWEISE:

Achtung!

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Vor Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Explosionsgeschützt verwenden.

Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Mit viel Wasser duschen/waschen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

WENN MEDIZINISCHE BERATUNG ERFORDERLICH IST: Benutzen Sie einen Original-Produktbehälter/Original-Etikett.

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Sammle Verschüttungen.

Tourbillon No.2 30ml Hydrophobic	FB-TN2-30
Tourbillon No.2 100ml Hydrophobic	FB-TN2-100